

# Miljövarudeklaration 6018

CE



2013.17 (swe)

Kraftig horisontalgående säkerhetslucka med eldrift för både inom- och utomhusbruk. Skjutluckan har en aluminiumram och kan förses med isolerglas eller säkerhetsglas med en tjocklek på upp till 20 mm. Den är i standardutförande naturanodiserad och försedd med D4-12 isolerglas. Ramen kan behandlas med pulverlack, anodisering i andra kulörer eller kläs med rostfri stålplåt. Luckan är automatiskt låst i stängt läge samt i intervaller över hela öppningsbredden. Styrning sker från manöverdon med hålldonsmanövrering (tryck och håll).

Skjutlucka 6018 rekommenderas av SundaHus Miljödata. Läs mer och se bedömning på vår hemsida.

 **SundaHus**

SundaHus är marknadsledande i Sverige för miljö- och hälsovärdering av byggvaror – läs mer om SundaHus på deras hemsida [www.sundahus.se](http://www.sundahus.se).



## MILJÖDATA

BREDD		Valfri.
HÖJD		Valfri.
KARMMATERIAL	30-40 viktprocent	Aluminium.
GLAS	40-50 viktprocent	D4-12 isolerglas är standard. Andra glas med max tjocklek 20 mm kan fås som tillval, exempelvis 14 mm slagsäkert lamellglas klass P6B.
DRIVSYSTEM/LÅS	3 – 5 viktprocent	Kuggrem/stål.
ELKOMPONENTER	5 – 10 viktprocent	Motor, transformator*, manöverdon, kablage och anslutningar.
YTBEHANDLING	0 - 2 viktprocent	Naturanodiserat aluminium som standard. Andra ytbehandlingar kan fås som tillval, t ex pulverlack, anodisering i andra kulörer eller rostfritt stål.

## KÄLLSORTERING

ALUMINIUMKARMAR	Metallåtervinning.
GLAS	Glasåtervinning.
DRIVSYSTEM/LÅS	Kuggrem till brännbart. Lås i stål till metallåtervinning.
ELKOMPONENTER	Elektronikåtervinning. *Vissa skjutluckor kan vara utrustade med batteribackup (blybatterier). Denna batteribackup är fr.o.m. maj 2001 märkt med en gul återvinningssymbol för bly.
YTBEHANDLING	Metallåtervinning tillsammans med aluminiumkarmar.

Se [www.svalson.com](http://www.svalson.com) för mer information.

*Rätt till ändringar förbehålles.*

