




Denna handling är vår egendom och får ej utan vårt skriftliga medgivande ändras, kopieras, användas eller delges annan person eller firma.



OBSERVERA ATT DENNA LUCKA INTE ÄR BRANDKLASSAD
OCH ATT GODKÄNNANDE AV BRANDMYNDIGHET ÄR
NÖDVÄNDIGT FÖR GODKÄND INSTALLATION I BRANDVÄGG



FÖRKLARINGAR
SAMTLIGA MÅTT ANGES
I MILLIMETER.

FÖRESKRIFTER
FRONTLUCKA SKALL VARA
TYP SH, SVALSON AB
(0911-66725).

KONSTRUKTION
MOTOR, DRIVANORDNING OCH
AUTOMATISK LÅSNING SKALL
VARA INBYGGD I LUCKANS
KARMKONSTRUKTION.

LÅSNING
LUCKAN SKALL LÅSAS AUTO-
MATISKT I STÄNGT LÄGE.
(LÅSNING MED 50 mm INTERVALL
KAN FÅS SOM TILLVAL.)

YTBEHANDLING
STÅLPROFILERNA SKALL VARA
LACKERADE I RAL 9010.
(ELLER ANNAN VALFRI FÄRG.)

GLAS
6 mm PYRANGLAS.
(ELLER ANNAT GLAS MED MAX
TJOCKLEK 75 mm.)

ÖPPNINGSHASTIGHET
SKJUTLUCKANS ÖPPNINGSHASTIGHET
ÄR CA: 200 mm/SEKUND

* DESSA MÅTT BEROR PÅ
GLASETS TJOCKLEK SAMT PÅ VILKA
SÄKERHETSKRAV SOM STÄLLS



REV	REVIDERING	AVSER	DATUM	SIGN
RITNINGSUNDERLAG FRONTLUCKAN TYP SH				
RITAD/KONSTRUERAD AV	SKALA	1:10, 1:1	VY UTFRÅN	<input checked="" type="checkbox"/>
DATUM	RITNINGSNUMMER	170810	---	VY INIFRÅN
				REV